HỆ THỐNG BÁO CHÁY KÊNH VÙNG



Còi đèn báo cháy kết hợp MODEL: FSBL -001

MODEL: FSBL -00° THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	FSBL-001	
Nguồn điện	DC 24V, 13.5mA	
Dòng điện tiêu thụ ở chế độ chờ	0 mA	
Dòng điện tiêu thụ khi báo cháy	16 mA	
Tần số âm thanh	90 dB (ở khoảng cách 2 m)	
Giới hạn nhiệt độ	-10°C - 80°C	
Chất liệu	Nhựa chống cháy	
Màu sắc	7.1R3.6/12 8	
Trọng lượng	75g	



Đèn báo cháy

MODEL: FSL -001

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	FSL-001
Nguồn điện	DC 24V, 13.5mA
Giới hạn nhiệt độ	-10°C - 80°C
Bóng LED	Dòng tiêu thụ thấp
Chất liệu	Nhựa chống cháy
Màu sắc	7.1R3.6/12 8
Trọng lượng	75g



Nút nhấn báo cháy MODEL: FSM-001

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	FSM-001
Nguồn điện	DC 24V, 0.2A, Sử dụng trong nhà
Giới hạn nhiệt độ	-10°C - 80°C
Màu sắc	Đỏ
Chất liệu	Nhựa chống cháy
Trọng lượng	150g